



KSB

48272062

GTIN: 4031932305389

KSB Absperrventil BOACHEM ZXAB, DN 50 PN 10-40, Drosselkegel, 1.4408

BOAXCHEM ZXAB

48272062

ARTIKELDETAILS

Metallisch dichtendes, wartungsfreies Absperrventil mit Faltenbalg. Gehäuse, Oberteil, Absperrkegel und Faltenbalg aus Edelstahl in Baulänge nach EN 558/1 (ehem. DIN 3202-1/F1) und Flanschabmessungen nach EN 1092-1 (ISO 7005), Typ B1.

Durchgangsform in Geradsitzausführung mit nichtdrehender Spindel und nichtsteigendem Handrad, Stellungsanzeige, Spindelabdichtung durch mehrwandigen Metallfaltenbalg und flexible, nachgeschaltete Stopfbuchspackung aus Grafit.

Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR) für Fluide der Gruppen 1 und 2. Die Armaturen weisen keine eigene potentielle Zündquelle auf und können gemäß ATEX 2014/34/EU in explosionsgefährdeten Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zone 1+21) und Kategorie 3 (Zone 2+22) eingesetzt werden.

Gehäuse: 1.4408

Oberteil: 1.4408

Kegel: 1.4401

Faltenbalg: 1.4401

Form Oberteil: gerade

Form Kegel: Drosselkegel

Nennweite: DN 50

Druckstufe: PN 10-40

Zul. Medientemperatur: -10 bis 400 °C

Gewicht: 14 kg

48272062

Fabrikat: KSB
Baureihe: BOACHEM
Typ: ZXAB
Artikelnummer: 48272062
EAN/GTIN: 4031932305389
Materialpreisgruppe: OP

Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis notwendig

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	800 mm
Breite	600 mm
Höhe	350 mm
Volumen	168.000 cm ³ (168 l)
Gewicht	26,5 kg

MERKMALE

Produktgruppe	Absperrventil (EC010120)
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl
Nenndurchmesser	DN 50
Anschluss 1	Flansch
Anschluss 2	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 40
Bedienung	Handrad
Winkel der Spindel	90 °
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	50 mm

48272062

Druckstufe Flansch	PN 40
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung des Absperrventils	festes Ventil
Klappenbedienung	sonstige
Kopfstücktyp	Gewindeschrauben
Nennbaugröße	DIN
Höhe Handgriff/Handrad	220 mm
Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	160 mm
Balgventil	Ja
Mit Standanzeiger	Ja
Geeignet für Flüssigkeiten	Ja
Geeignet für Gase	Ja
Geeignet für Dampf	Ja
Spindelgewinde außerhalb des Mediums	Ja
Baureihe	BOACHEM
Farbe	ohne
Frm_Oberteil	gerade
Funktionsbauteil	Drosselkegel
Hersteller	KSB
MaxMedTemp	400
MinMedTemp	-10
Nenndruck	PN 10-40
Nennweite_DN	DN 50
Typ	ZXAB
Wst_ArmGeh	1,4408
Wst_Faltenbalg	1,4401
Wst_Kegel	1,4401

48272062

Wst_Oberteil	1,4408
Wst_Spindel	-
DQR	
Baujahr von	01.01.2018
GEFAHRGUT	
Gefahrgut	Nein
GEFAHRSTOFFE	
Gefahrstoff	Nein
Kennzeichen: "Nur Gewerblich"	Nein
Signalwort "Achtung"	Nein
Signalwort "Gefahr"	Nein
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Ventile aus Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen (84818073)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktagen)	50 Tage
Versandstücke	1
SONSTIGES	
Ausgelaufen	Nein
Enthält Batterie	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein