



Bezeichnung / description / description	Etaline ETL 125-125-250 GG AA11D301504 B
---	--

Betriebsdaten / operating data /
conditions de service

Fördermenge flow rate débit	m³/h	25 - 250
Förderhöhe flow head hauteur de refoulement	m	9 - 25,8
Laufreddiameter impellerdiameter diamètre de la roue	mm	269
Gehäusewerkstoff casing material matériau de corps		
Laufwerkstoff impeller material matériau de la roue		

Drehzahl Pump speed (RPM) Vitesse (tr/min)	1/min	1472
Frequenz Frequency Fréquence	Hz	50
Baujahr Year of manufacture l'année de construction		2014
Gewicht Weight Poids	kg	280
Baugröße Size Taille		125-250

Antrieb / Driver / Entraînement

Mit Motor		
Typ Type		160LBWA7F3NLSDWFZWKS
Bauform Type of construction Forme de construction		V1
Baugröße Size Taille		160L
ATEX ATEX ATEX		ohne
Kaltleiter PTC PTC thermistor thermistance CTP		

Motorbemessungsleistung P2 Rated power P2 Puissance nominale P2	kW	15
Wicklungsspannung Motor winding Bobinage moteur	V	3x 400
Motordrehzahl Motor speed (RPM) Vitesse moteur (1/min)	1/min	1500
Schutzart Protection class Degré de protection		IP55
Effizienzklasse Energy efficiency rating Classe d'efficacité énergétique		IE4
Polzahl Pole number Nombre de pôles		4-polig