



Bezeichnung / description / description	IP-E65/115-1,5/2BV-E1-N-R1
---	----------------------------

Betriebsdaten / operating data /
conditions de service

Fördermenge flow rate débit	m³/h	
Förderhöhe flow head hauteur de refoulement	m	
Laufreddiameter impellerdiameter diamètre de la roue	mm	
Gehäusewerkstoff casing material matériau de corps		
Laufwerkstoff impeller material matériau de la roue		

Drehzahl Pump speed (RPM) Vitesse (tr/min)	1/min	2960
Frequenz Frequency Fréquence	Hz	50/60
Baujahr Year of manufacture l'année de construction		
Gewicht Weight Poids	kg	52
Baugröße Size Taille		E65

Antrieb / Driver / Entraînement

Mit Motor		
Typ Type		ME1R 90 S 2T POT TPM 140/11588
Bauform Type of construction Forme de construction		
Baugröße Size Taille		
ATEX ATEX ATEX		ohne
Kaltleiter PTC PTC thermistor thermistance CTP		

Motorbemessungsleistung P2 Rated power P2 Puissance nominale P2	kW	1,5
Wicklungsspannung Motor winding Bobinage moteur	V	3x 400
Motordrehzahl Motor speed (RPM) Vitesse moteur (1/min)	1/min	3000
Schutzart Protection class Degré de protection		IP55
Effizienzklasse Energy efficiency rating Classe d'efficacité énergétique		
Polzahl Pole number Nombre de pôles		2-polig